

Productomschrijving

De 2301 Bond Cleaner is een hoogwaardig reinigingsmiddel, ontworpen om ondergronden te reinigen en ontvetten en de hechting van lijm, kit, lakken en verf te verbeteren.

Eigenschappen

- Versterkt de hechting van kitten, lijmen, verf- en laksystemen (poedercoatings) exponentieel.
- Reinigt en ontvet grondig, zelf niet poreuze ondergronden.
- Werkt snel en grondig.
- Gemakkelijk te verwerken.
- Reukarm, vrijwel geurloos.
- Is ontvlambaar en verdampt licht.
- Laat geen sporen of resten na op de behandelde ondergrond.
- UN goedgekeurde verpakking.

Toepassingen

- Specifiek ontworpen om harde en gladde ondergronden te ontvetten en te reinigen, zoals glas, harde kunststoffen, PVC, Acryl, metalen, keramiek, aluminium, beton, steen, composiet en geverfde ondergronden.
- Een voorbehandeling voor vette ondergronden. Zo verkrijgt u een goede hechting voor lijm, kit en verf.
- Als ontvettings- en reinigingsmiddel, om vetsporen op lichte oppervlakte en verontreinigen op kitvoegen te verwijderen, zodat er een schone kitvoeg ontstaat, uit esthetisch- en technisch oogpunt. (overschilderbaarheid)
- Kleefstof restanten van stickers, band, tape, folie en afstandsblokjes verwijderen.
- Kwasten en overige gereedschappen reinigen.
- Olie-, vet- en smeerresten verwijderen.
- Rubberrestanten verwijderen.
- Niet uitgeharde kit, lijm, Pu-schuim, verf, lak en beits verwijderen

Assortiment

Het product is kleurloos en wordt verpakt in blikken van 1 liter.

Wordt verkocht in dozen van 10 stuks.

Technische productgegevens

Basis	OPLOSMIDDEL	
Dichtheid	g/ml	0,85
Droogtijd	Min.	10
Vlampunt	°C	-14
Licht ontvlambaar		ja
Verwerkingstemperatuur	°C	+5 tot +40

Verwerkingscondities

- Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen +5°C en +40°C.
- 2301 Bond Cleaner met een schone doek gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen, vervolgens direct m.b.v. een niet pluizende schone doek de aangebrachte 2301 Bond Cleaner in één dezelfde richting uitwrijven tot de ondergrond geheel droog is, waarna de kit, lijm, verf, coating en / of lak kan worden aangebracht.
- Onttrekt warmte aan ondergrond door verdamping, waardoor deze afkoelt. Hierdoor kan condensvorming op de behandelde ondergrond ontstaan. Aanbeveling is ca.10 min. te wachten en daarna kit en / of lijm aanbrengen.

Aanbevelingen & beperkingen

Allen geschikt voor goed oplosmiddelbestendige ondergronden. Beperkt geschikt voor acryloppervlakken. Vooraf testen of het materiaal / de ondergrond, bestand is tegen de 2301 Bond Cleaner.

Veiligheid & gezondheid

Langdurig huidcontact zien te voorkomen. Wanneer er niet uitgehard materiaal in de ogen terecht komt, deze met veel water uitspoelen, vervolgens een arts raadplegen. 2301 Bond Cleaner gesloten en buiten bereik van kinderen op een veilige plek opslaan. Licht verdampend en ontvlambaar. Verwerken in goed geventileerde omstandigheden. Niet roken of in de nabijheid van open vuur verwerken. Veiligheidsbril, handschoenen en geschikte werkkleding dragen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

Houdbaarheid

Wanneer de verpakking niet geopend is en deze droog, koel en rechtopstaand is, met een temperatuur tussen +5°C en +25°C, is het product 24 maanden houdbaar, na de productiedatum.

Aansprakelijkheid & garantie

Lijm-expert BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.