

### Product:

Deze lijm bestaat uit twee geavanceerde componenten in een 1:1 mengverhouding, speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van bijvoorbeeld PVC, Acrylic, PC, PBTO, PU, Stainless Steel, Gel Coats, ABS, Styrene, Epoxy, etc.

### Toepassingen:

- automotive
- marine
- Bouw- en assemblage-industrie
- Voor het verlijmen van of lijmen op: PVC, Acrylic, PC, PBTO, PU, Stainless Steel, Gel Coats, ABS, Styrene, Epoxy en nog veel meer.

### Eigenschappen:

- Beschadigd het oppervlak niet
- Hard uit op kamertemperatuur met een korte opentijd
- Overschilderbaar
- Erg goede UV- en verouderingsresistentie
- Gatenvullen tot 5mm
- Niet uitzakkende thixotrope formulering
- Uitstekende stoot-, scheur- en afschuifsterkte

### Assortiment:

Wordt geleverd in een 50ml side-by-side verpakking, met een off-white kleur.  
Andere verpakkingen op aanvraag beschikbaar.

### Technische productgegevens:

Basis		Methylmethacrylaat
Vorm		Vloeibaar
Dichtheid	g/m <sup>3</sup>	1,00
Shore D hardheid		63
Treksterkte	Mpa	24
Elasticiteitsmodulus	MPa	2250
Rek	%	36
Percentage oplosmiddelen	%	0
Percentage Isocyaan	%	0
Temperatuurbestendigheid (uitgehard)	°C	-40 / +125
UV- en weers resistentie		Uitstekend
Kleur		Off-white

### Houdbaarheid:

In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan, tussen +5°C tot +25°C, maximaal 12 maanden houdbaar, na productiedatum.

### Verwerkingscondities:

- Applicatie temperatuur tussen 15°C and 25°C.
- De te verlijmen oppervlakken dienen schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Mix ratio, 1:1
- Opendtijd is ca. 6 minuten bij 23°C
- Volledige uitharding bereikt na 24 uur bij een temperatuur van 23°C. Een temperatuur hoger of lager dan 23°C heeft invloed op de uithardingstijd.

### Reinigen

Vers- / niet uitgehard materiaal verwijderen op ondergronden en gereedschap met 2301 Bond Cleaner, handen / huid reinigen met 2304 Bond Ultra Wipes. Uitgehard materiaal is alleen mechanisch te verwijderen.

### Veiligheid en gezondheid:

Voorkom langdurig huidcontact. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water uitspoelen en een arts raadplegen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

### Garantie & aansprakelijkheid

Lijmexpert BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.