

Productomschrijving

Kant & Klare behanglijm voor het verlijmen van zwaar vinylbehang met een papier- of textielrug. De behangpasta is geschikt voor vinyl behangsoorten met een gewicht vanaf ca. 380 gr. m². Tevens geschikt voor de verlijming van Airtex.

Eigenschappen

- Direct te gebruiken
- Enorm sterk
- Strijkt makkelijk uit
- Vrij van klonten
- Vrij van oplosmiddelen

Toepassingen

De behangpasta is geschikt voor vinyl behangsoorten met een gewicht vanaf ca. 380 gr. m². Tevens geschikt voor de verlijming van Airtex. Met latex afgewerkte muren dienen eerst te worden gereinigd en ontvet. Sterk zuigende ondergronden eerst voorstrijken 2302 Bond Primer.

Technische specificaties

Vorm			Pasteus
Kleur			gebroken wit
Geur			zwak
Kookpunt	°C	onbepaald	± 100
Vriespunt	°C		± 0
Vlampunt			irrelevant
Oplosbaarheid in water		bij 20°C	Mengbaar
Soortelijk gewicht	ca.		1,06
Viscositeit bij 20°C	ca.	RVT 4 RPM	180.000 mPas
pH-waarde			6,0 - 8,0
Droge stof	%	ca.	22%

Assortiment

Te verkrijgen in emmers van 2,5kg, 5kg en 10kg.
Andere verpakkingen op aanvraag te verkrijgen.

Verwerkingscondities

- Oude behangresten verwijderen.
- De ondergrond moet schoon, droog- en vetvrij zijn.
- Zorg voor een stevige, voldoende vaste ondergrond.
- Volg de instructies van de behangfabrikant op.
- Breng met borstel of blokkwast de lijm goed en gelijkmatig op de wand, en breng de wandbekleding aan.
- Zowel behang als naden goed aandrukken.
- De opentijd bedraagt ca. 20 minuten, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
- Lijmvlekken met een schone vochtige doek verwijderen.
- Niet verwerken bij een temperatuur van $< +5$ °C. en/of een luchtvochtigheid $>70\%$

Veiligheid & gezondheid

Mijd langdurig contact met de huid. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water uitspoelen, vervolgens een arts raadplegen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

Houdbaarheid

Wanneer de verpakking niet geopend is en deze droog, koel en vorstvrij, is het product 6 maanden houdbaar, na de productiedatum.

Reiniging

Vers- / niet uitgehard gemorst 600 Wall Bond op ondergrond en gereedschap direct verwijderen met 2305 Bond PUR Cleaner. Handen / huid reinigen met 2304 Bond ULTRA WIPES. Uitgehard is 600 Wall Bond alleen mechanisch verwijderbaar.

Aansprakelijkheid & garantie

Lijmexpert BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.