

Productomschrijving

De 6002 EPDM Adhesive is één van de meest gebruikte lijmen soorten van dit moment. Het is een erg krachtige universele EPDM contactlijm, op basis van neopreen. Deze EPDM lijm is aan te brengen met een roller, kwast of een spuitsysteem.

Toepassingen

De 6002 EPDM Adhesive is geschikt voor diverse rubbertoeepassingen: De lijm is geschikt op alle type EPDM-folie. Dit is te verlijmen op o.a. multiplex, spaanplaat (OSB), beton en diverse gecacheerde isolatie platen (alu en glasvlies),hout, etc.

Weekmaker-, olie-, en bitumen houdende materialen dienen vooraf getest te worden op geschiktheid. o.a. olie en oplosmiddel houdende cleaner, verf, lak, beits kunnen de verlijming aantasten. Het is raadzaam om het te verwerken materiaal van te voren te testen op geschiktheid

Assortiment

Te verkrijgen in verpakkingen van 2,5L , 5L en 10L
Andere verpakking op aanvraag.

Technische productgegevens

Basis			NEOPREEN
Dichtheid	g/cm ³	ca.	0,85
Viscositeit	mPas	ca.	600
Vastestofgehalte	%	ca.	18,5
Afdamptijd	min		5-20
Uiterlijk			Geel-Bruin

Verwerkingscondities

Goed roeren voor gebruik. Vervolgens dubbelzijdig opsmeren of opspuiten. Na het insmeren het product 5 – 20 minuten laten afdampen. Na het afdampen voorzichtig het materiaal plaatsen en goed aandrukken.

Aanbevelingen & beperkingen

Niet geschikt voor het verlijmen van zacht PVC, Expanded Polystyrene (EPS) of Polyolefinen.

Veiligheid & gezondheid

Langdurig contact met de huid mijden. Niet inslikken. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water uitspoelen, vervolgens een arts raadplegen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

Houdbaarheid

Wanneer de verpakking niet geopend is en deze droog en koel, met een temperatuur tussen +15°C en +25°C, is het product 12 maanden houdbaar, na de productiedatum.

Reiniging

Vers- / niet uitgehard materiaal verwijderen op ondergronden en gereedschap met 2301 Bond Cleaner, handen / huid reinigen met 2304 Bond ULTRA WIPES. Uitgehard materiaal is alleen mechanisch te verwijderen.

Aansprakelijkheid & garantie

Lijm-expert BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.